

TIGRE 3200



PICCOLO GRANDE AMICO

Tigre è il trattore a ruote isodiametriche più compatto della gamma Antonio Carraro. Questo fantastico **"tuttofare"** è stato progettato per soddisfare una miriade di attività nella gestione di parchi, giardini, campi sportivi, aree comunali e piccoli appezzamenti agricoli.

Le doti che contraddistinguono il modello Tigre 3200 sono essenzialmente: affidabilità, comfort e sicurezza. In particolare il telaio integrale oscillante **Antonio Carraro ACTIO™** è sinonimo di equa ripartizione dei pesi, massima aderenza, minimo compattamento del suolo, comfort operativo di prim'ordine, baricentro basso.

Le quattro ruote motrici contribuiscono, con il telaio ACTIO™, a garantire massimo comfort e

sicurezza operativa conferendo una trazione e un'aderenza al terreno costanti. Motori diesel a 4 tempi affidabili ed ecologici con cambio meccanico a 12 marce di cui 8 avanti e 4 retromarce, offrono una gamma completa di velocità in entrambe le direzioni, oltre ad un sostanziale risparmio nei consumi. La grande versatilità d'uso permette di operare negli ambienti più svariati 365 giorni l'anno; per questo ogni possessore di Tigre scoprirà di avere un amico in più in ogni stagione.

ANTONIOCARRARO.COM



ECCELLENZA ITALIANA

DATI TECNICI: TIGRE 3200

Telaio	Telaio integrale oscillante ACTIO™ • Ruote sterzanti • Quattro ruote motrici uguali	
Motore tipo	Diesel a iniezione indiretta Normativa Emissioni: Stage 5 N. cilindri: 3 Giri nominali max: 3000 Capacità serbatoio (litri): 21	Potenza kW/CV (97/68/CE): 18,9/ 25,7 Coppia max (Nm/giri): 67,8/2000
Trasmissione	Cambio meccanico a 12 marce, 8 avanti e 4 retromarce	
Presenza di forza	Standard a 540 g/min e sincronizzata con tutte le velocità del cambio	
Albero	Profilo 1"3/8 a 6 scanalature	
Sollevatore idraulico	Posteriore con attacco a 3 punti - Cat. 1 - Capacità (Kg): 825	
Freni	Di servizio e di stazionamento	
Sterzo	Idraulico	
Peso	960 Kg	
Pneumatici	7.50-16 6.50-16 7.5L-15 29x12.50-15 STG 29x12.50-15 GARDEN	
Dimensioni	Passo: 1100 Lunghezza: 2600÷2660	Sbalzo anteriore: 860 Altezza: 2010÷2040
Dotazione di serie	Bloccaggio differenziale posteriore e anteriore indipendenti • Sedile molleggiato e regolabile • Cinture di sicurezza • Arco di protezione operatore abbattibile • Barra forata • Gancio traino • Clacson • Impianto luci • Presa di corrente • Stop ed indicatori direzionali • Serie di spie di controllo • Cronotachigrometro • Interruttore avviamento di sicurezza	
Optional	Faro di lavoro posteriore orientabile • Zavorre ruote • 1 Presa idraulica posteriore • Allargamento parafranghi per ruote larghe	

