



# MACH 2 R



74,2<sub>hp</sub>



20 THE RANGE



TRANSMISSION  
16+16  
SYNCH. INVERTER



EXG  
MAXIMUM  
PROTECTION  
GUARANTEE



<b>Telaio</b>	Integrale oscillante ACTIO™ • Reversibilità RGS™ • 2 cingoli posteriori e 2 ruote motrici sterzanti anteriori
<b>Motore tipo</b>	KUBOTA - 4 Cilindri - 16 Valvole - TURBO Stage 5 - Common rail - 3769 cc Potenza 54,6 kW / 74,2 cv - 2400 rpm Coppia Max 305 Nm a 1500 rpm
<b>Trasmissione</b>	Cambio sincronizzato a 32 marce :16 avanti e 16 retromarce con invertitore sincronizzato
<b>Presa di forza</b>	Indipendente 540/540E giri/min e sincronizzata con tutte le marce
<b>Impianto idraulico</b>	N. 2 pompe con circuiti indipendenti - N. 2 Distributori a Doppio Effetto di cui 1 flottante + ritorno olio
<b>Sollevatore posteriore</b>	Con attacco a 3 punti - Damping per trasferimento su strada Barre di sollevamento registrabili con attacchi rapidi scorrevoli Cat. 2 - Gancio traino posteriore Categoria "C" regolabile in altezza - Gancio di traino anteriore - Capacità sollevamento (Kg): 2300
<b>Freni</b>	Di servizio: ant/post a disco in bagno d'olio e sterzanti sul posteriore a comando idraulico - Di soccorso e stazionamento: a nastro sulla trasmissione
<b>Peso</b>	Con arco (Kg): 3075 Con cabina (Kg): 3275

### DIMENSIONI CON RUOTE DI SERIE: ANT. 11.2 R20

	A	B	C	D	E	F	G	H	L
MACH 2R	3565÷4035	1225	1565	775÷950	1250	2420	335	2240	1475

